

Лак спрей безореольный Holzsprey

Производитель: BORMA WACHS (Италия)

Представляет собой быстро сохнувший нитролак для древесины в форме спрея. Продукт демонстрирует светостойкость и устойчивость к воздействию атмосферных условий, обеспечивает очень простой, быстрый и эффективный метод ретуширования всех внутренних и наружных деревянных поверхностей.

Химические и физические характеристики.

Внешний вид	жидкость
Запах	характерный
Плотность	1,1
Растворимость в воде	не растворим
Точка воспламенения	23°C в закрытом контейнере
Самовоспламенения	340 °C



Способ применения.

С помощью шпаклевки или воска устранили неровности поверхности, отшлифуйте, удалите следы жира и загрязнений.

Тщательно встряхните баллон с лаком перед использованием. Если Вы применяете тонированный лак, мы советуем сначала провести тест на совпадение цвета.

Распыляйте лак некоторое время на расстоянии 25-30 см от поверхности. Прежде чем проводить дальнейшую обработку детали необходимо подождать от 5 до 15 минут в зависимости от количества нанесенного продукта.

После окончания работы с баллоном, переверните его вверх дном и распылите некоторое количество материала для очистки сопла.

Хранение.

Храните продукт в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и открытого огня. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C.

Внимание.

Контейнеры под давлением. Не ломать и не сжигать даже после использования. Не распылять в сторону открытого огня или на нагретую поверхность. В плохо проветриваемых помещениях существует опасность взрыва. Берегите от детей. Не курите.

г. Москва, ул. Панфёрова, д. 12, под. 2

Компания ДОМ ПАРКЕТА