

**Лист
технических
данных**



1 л

LIFE.OIL

Масло для восстановления поверхности

ОПИСАНИЕ

Масло для восстановления поверхности деревянных полов, обработанных с помощью FIX.OIL. Благодаря содержащимся в составе натуральным маслам и воскам, защищает дерево и возвращает изношенным полам первоначальный внешний вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Способ нанесения	Пад
Средний расход на слой (г/м ²)	30/50
Полировать после нанесения спустя (минуты)	10/20
Можно ходить после полировки спустя (часы)	2/4
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Стандартная упаковка (л)	1

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите тонкий, равномерный слой LIFE.OIL с помощью ткани. Через 10/20 минут отполируйте плоскошлифовальной машиной с бежевым падом или просто с помощью мягкой ткани. Ходить по обработанной поверхности можно через несколько часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не наносите чрезмерного количества продукта. В противном случае поверхность может остаться липкой. Хорошо встряхните перед применением.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.