

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый грунт для деревянных полов с очень высоким сухим остатком. Этот продукт был специально разработан для того, чтобы минимизировать риск отслоения лака и последующего появления светлых пятен при использовании в цикле двухкомпонентных лаков на водной основе. Благодаря прекрасному соотношению эластичности и твердости, ULTRA TENAX сочетает в себе лёгкость в шлифовке и высокую устойчивость к истиранию. Этот грунт может быть использован вместе с любым двухкомпонентным лаком на водной основе из ассортимента Vermeister.

1+1 л. 2,5+2,5л. 5+5л.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	1:1
Время до шлифовки (часы)	6 (рекомендуется 16)
Время жизни смеси (часы)	3
Способ нанесения	Валик 8 мм, кисть
Средний расход на один слой (г/м ²)	100/120
Адгезия (сцепление)	100%
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	500
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% RITARDANTE LOW VOC
Для очистки инструментов использовать	SOLVENTE LAVAGGIO
Стандартная упаковка (Л)	1+1 / 2,5 +2,5 / 5+5

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифуйте пол, зашпаклюйте с помощью шпатлёвочной жидкости на основе растворителей из ассортимента Vermeister и тщательно пропылесосьте поверхность. Смешайте 2 компонента в соответствии с указанной пропорцией, тщательно перемешайте их и нанесите 1 слой ULTRA TENAX в рекомендуемом количестве (100/120 г/м²). Спустя 6 часов, при идеальных климатических условиях, пол может быть отшлифован с помощью мелкозернистого абразива и затем нанесен слой лака.

Чтобы достичь максимально качественного результата, рекомендуется следующий цикл:

- нанесите ULTRA TENAX днём;

- отшлифуйте, очистите поверхность и нанесите слой лака на следующее утро.

Оставляя первый слой продукта на ночь, вы позволяете ему максимально набрать свои химико-физические свойства, облегчая последующую шлифовку и улучшая растекаемость грунта.

ПРИМЕЧАНИЯ

ULTRA TENAX-грунт с высокой покрывающей способностью и если нанесен на поверхность в чрезмерных количествах и в сочетании с лаками на основе растворителей может вызывать некоторые дефекты: образование точек, неравномерный блеск и видимость перекреста слоев.

Тщательно перемешайте перед применением.

Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.